



LN-104A1 G4 LED LAMP


P/N: LN-104A1

cETLus

Certification / Certification

Low Voltage G4 Bi-Pin LED Lamp /
Lampe DEL G4 à deux broches basse tension

Dimensions / Dimensions



Construction & Mounting / Construction et montage	
Base / Culot	G4 bi-pin / G4 à deux broches
Body / Corps	Fully encapsulated silicone / Silicone entièrement encapsulé
Electronics / Électronique	Sealed against humidity / Scellée contre l'humidité
Fit / Compatibilité	Path, deck & area fixtures / Luminaires de sentier, de terrasse et de zone

Ordering / Commande		
	2700K	LN-104A1-27
	3000K	LN-104A1-30

P/N / No de pièce	LN-104A1
Base / Culot	G4 bi-pin / G4 à deux broches
Input Voltage / Tension d'entrée	9-17V AC/DC
Wattage / Puissance	2W
Output Lumens / Flux lumineux	180 lm
Halogen Replacement / Équivalent halogène	15W
Light Distribution / Distribution lumineuse	Omnidirectional / Omnidirectionnelle
Color Temperature (CCT) / Température de couleur (CCT)	2700K / 3000K
Color Rendering Index (Ra) / Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 85
Rated Life / Durée de vie nominale	50,000 hours / 50 000 heures
Water Proof / Niveau d'étanchéité	IP54
Warranty / Garantie	3 Years / 3 ans

Features /Caractéristiques

- Fully encapsulated silicone body seals the LED and driver from humidity
 - Direct LED replacement for G4 halogen capsules in path and deck fixtures
 - Omnidirectional output for even glow in shaded path light hats
 - Color temperature encoded in the SKU (2700K / 3000K)
- Corps en silicone encapsulé protégeant la DEL et le pilote de l'humidité
 - Remplacement DEL direct des capsules halogènes G4
 - Flux omnidirectionnel pour une lueur uniforme sous les chapeaux
 - Température de couleur encodée dans le SKU (2700K / 3000K)

Photometrics & Notes / Photométrie

Lamp-level photometrics. Delivered fixture output depends on the fixture shade and lens. Rated IP54: protected against splashing water; intended for use inside fixtures, not direct immersion. Compatible with all Luna Nova G4 fixtures.

Photométrie au niveau de la lampe. Le flux livré dépend de l'abat-jour et de la lentille du luminaire. Classé IP54 : protégé contre les éclaboussures; conçu pour usage à l'intérieur des luminaires, sans immersion. Compatible avec tous les luminaires G4 Luna Nova.

