



# LN-2202B METEOR


Outdoor In-Ground Well Light, Louvered /  
Luminaire encastré au sol à persiennes, extérieur

P/N: LN-2202B



cETLus

Certification / Certification

## Dimensions / Dimensions



Construction & Mounting / Construction et montage	
Housing / Boîtier	Non-corrosive polymer sleeve / Manchon en polymère anticorrosion
Lid / Couverture	Die-cast brass louvered faceplate, 5 stainless screws / Façade en laiton moulé à persiennes, 5 vis inox
Lens / Lentille	Clear flat glass, frosted optional / Verre plat transparent, givré en option
Lead Wire / Fil d'alimentation	72" SVT-1W, 18 AWG
Mounting / Montage	In-ground, direct burial / Enterré, installation au sol

Ordering / Commande	
 Matte Black / Noir mat	LN-2202B-MB
 Antique Bronze / Bronze antique	LN-2202B-AB

P/N / No de pièce	LN-2202B
Input Voltage / Tension d'entrée	9-17V AC/DC
Lighting source / Source d'éclairage	MR16 (sold separately / vendue séparément)
Power Supply / Alimentation	Compatible Low Voltage Transformer / Transformateur basse tension compatible (sold separately / vendu séparément)
Max Wattage / Puissance max.	Up to 50W (MR16 halogen), 4-8W MR16 LED / Jusqu'à 50W (halogène MR16), 4-8W DEL MR16
Socket / Douille	GU5.3 bi-pin / GU5.3 à deux broches
Output Lumens / Flux lumineux	According to MR16 / Selon MR16
Beam Angle / Angle de faisceau	According to MR16 / Selon MR16
Color Temperature (CCT) / Température de couleur (CCT)	According to MR16 / Selon MR16
Color Rendering Index (Ra) / Indice de rendu des couleurs (IRC)	According to MR16 / Selon MR16
Working Temperature / Température de fonctionnement	-45°C ~ 45°C
Water Proof / Niveau d'étanchéité	IP65
Package Size / Taille de l'emballage	5.3 x 5.3 x 6.7"
Gross Weight / Poids brut	1.0 KG / 2.20 lb
Warranty / Garantie	Surface 10 Years, Structure Lifetime / Surface 10 ans, structure à vie

Features /Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die-cast brass louvered faceplate on non-corrosive polymer sleeve</li> <li>Available in Antique Bronze or Matte Black</li> <li>Louvered faceplate for glare-managed illumination</li> <li>Uses MR16 base lamp (sold separately)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Façade en laiton moulé à persiennes sur manchon en polymère anticorrosion</li> <li>Disponible en bronze antique ou noir mat</li> <li>Façade à persiennes pour un éclairage anti-éblouissement</li> <li>Utilise une lampe à culot MR16 (vendue séparément)</li> </ul>

## Photometrics & Notes / Photométrie

Output, beam angle, color temperature, and color rendering are directly dependent on the specific MR16 lamp installed (sold separately). See specific lamp manufacturer for photometric data. Contact factory for sample test data.

La sortie, l'angle de faisceau, la température de couleur et le rendu des couleurs dépendent directement de la lampe MR16 spécifique installée (vendue séparément). Consultez le fabricant de la lampe pour les données photométriques. Contactez l'usine pour les données de test d'échantillons.

