



LN-9102 HIDDEN GEM


P/N: LN-9102

cETLus

Certification / Certification

Solid Brass Mini Beam Stake Light /
Mini projecteur sur piquet en laiton massif

Dimensions / Dimensions



Construction & Mounting / Construction et montage

Housing / Boîtier	Solid brass / Laiton massif
Lens / Lentille	Frosted PC / PC givré
Lead Wire / Fil d'alimentation	72" SPT-1W, 18 AWG, pre-stripped / dénudé
Mounting / Montage	Bendable stake for accurate aiming / Piquet pliable pour un pointage précis

Ordering / Commande

 Matte Black / Noir mat	LN-9102-MB
 Antique Bronze / Bronze antique	LN-9102-AB

P/N / No de pièce	LN-9102
Input Voltage / Tension d'entrée	9-17V AC/DC
Light Source / Source lumineuse	Integrated LED module / Module DEL intégré
Power Supply / Alimentation	Compatible Low Voltage Transformer / Transformateur basse tension compatible (sold separately / vendu séparément)
Wattage / Puissance	3W
Beam Angle / Angle de faisceau	30° / 45° / 60° (optional / au choix)
Color Temperature (CCT) / Température de couleur (CCT)	2700K-6000K (optional / au choix)
Working Temperature / Température de fonctionnement	-45°C ~ 45°C
Water Proof / Niveau d'étanchéité	IP65
Package Size / Taille de l'emballage	7.87 x 3.94 x 1.77"
Gross Weight / Poids brut	0.21 KG / 0.46 lb
Warranty / Garantie	5 Years / 5 ans

Features /Caractéristiques

- Compact solid brass mini beam for accents and planting areas
- Integrated 3W LED, frosted PC lens
- Bendable stake for accurate aiming
- Available in Matte Black or Antique Bronze
- Mini projecteur compact en laiton massif pour accents et plates-bandes
- DEL intégrée 3W, lentille en PC givré
- Piquet pliable pour un pointage précis
- Disponible en noir mat ou bronze antique

Photometrics & Notes / Photométrie

Integrated LED. Beam angle (30°, 45°, 60°) and color temperature (2700K-6000K) are available options; confirm configuration when ordering. Contact Luna Nova for lumen output and photometric data.

DEL intégrée. L'angle de faisceau (30°, 45°, 60°) et la température de couleur (2700K-6000K) sont offerts en option; confirmez la configuration à la commande. Pour le flux lumineux et les données photométriques, communiquez avec Luna Nova.

